

### Gefahren für den Menschen

- Gefahr durch nachlaufende Maschinenteile (Häckseltrommel, Nachlaufbeschleuniger usw.)
- Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile
- Gefahr durch Lärm und Ganzkörpervibrationen
- Gefahr durch Umsturz des Arbeitsmittels
- Quetsch- und Einzugsgefahr, insbesondere bei Entstörungsarbeiten am Arbeitsmittel



### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand.
- Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen (außer im Straßenverkehr).
- Bedienung der Maschinen nur durch unterwiesene Personen mit gültiger Fahrerlaubnis!
- Die Mitfahrt auf der Maschine ist nur auf dafür vorgesehenen Sitzen erlaubt.
- Rückwärts absteigen! Aufstiegshilfen benutzen. Das Auf- und Abspringen während der Fahrt ist verboten!
- Vor jeder Fahrt anschnallen und bei drohendem Umsturz auf dem Fahrerplatz verweilen!
- Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung Dritter sichern!
- Kabine bei Benutzung des Arbeitsmittels stets geschlossen halten (Staub- und Lärmbelastung)!
- Auf Hochspannungsleitungen achten, diese möglichst rechtwinkelig unterfahren.
- Beim Ein- und Ausschwenken der Arbeitsvorsätze dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden!
- Vor Straßenfahrt spitze Bauteile, die in den Verkehrsbereich ragen, sichern/abdecken, schwenkbare Bauteile in Transportstellung bringen und verriegeln!
- Reinigung der Maschine nur von einem sicheren Standplatz aus durchführen.



### Verhalten bei Störungen

- Entstörungsarbeiten nur bei abgestelltem Hauptantrieb (Messertrommel und Wurfbeschleuniger) durchführen.
- Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. Das Häckselaggregat kann bis zu 30 s nachlaufen.
- Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und Stillstand aller bewegten Teile abwarten.
- Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen.
- Vorgesetzte informieren.
- Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Geeignete Hilfsmittel (Drahhaken usw.) und Schutzausrüstung (Handschuhe) zum Beseitigen von Verstopfungen benutzen.

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

### Notruf 112

Standort Telefon:

Ersthelfer:

Standort Verbandkasten:



- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
- Notruf veranlassen (112)!
- Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
- Erste Hilfe leisten!
  - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
  - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
- Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!

### Instandhaltung

- Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
- Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern.

Ort:

Datum:

Unterschrift Verantwortlicher:

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.